

LOG-21509[®]



Cabinet LOG-21509 monté
sur base de cabinet LOG-21305
LOG-21509 cabinet mounted
on a LOG-21305 cabinet's base



LOG-21509
Hauteur : 1270 mm
Height : 50 inches

Cabinet tout usage isolé[®]

Ce cabinet aux coins arrondis[®] met en évidence l'avant-gardisme de ses concepteurs et de ses utilisateurs qui cherchent à défier les tendances communes.

Fabriqué en acier inoxydable de type 304, il défiera le climat nordique et la dégradation hâtive que celui-ci engendre.

Disponible avec une ventilation forcée[®] ce cabinet saura protéger vos équipements des intempéries avec les différents filtres disponibles.

Le système de fermeture de la porte principale est constitué d'un système de fermeture en 3 points et d'une poignée repliable.

Le portillon du policier n'est pas disponible sur ce modèle.

Les panneaux isolants continu en polyiso à film d'aluminium se compose d'un noyau en mousse de polyisocyanurate à cellules fermées uniforme collé de chaque côté à un papier d'aluminium.

Les parois intérieures sont recouvertes d'un feuille d'aluminium de 1.27mm (0.05") d'épaisseur peinte en blanc.

Ce cabinet peut être monté sur un fût ou sur une base.

Isolated all-purpose cabinet[®]

This cabinet with rounded corners[®] highlights the avant-garde of its designers and users who seek to challenge common trends.

Made of type 304 stainless steel, it will challenge the northern climate and the hasty degradation it causes.

Available with forced ventilation[®] or by venturi[®], this cabinet will protect your equipment from bad weather with the various filters available.

The closing system for the main door consists of a 3-point closing system and a folding handle.

The policeman's doore is not available on this model.

Foil-Faced Polyiso Continuous Insulation board consists of a uniform closed-cell polyisocyanurate foam core bonded on each side to a foil facer.

The interior walls are covered with a sheet of aluminum 1.27mm (0.05 ") thick painted white.

This cabinet can be mounted on a post or on a base.

LOG-21509[©]

Caractéristiques physiques :

Dimensions (mm) :	Larg.	Prof.	Hauteur
	524	420	1270
Masse (kg) :	80 (Base de montage exclue)		
Matériaux :	SSI 304		
Température d'opération :	-34 à +75 Celcius		
Couleur du boîtier * :	SSI Naturel #4		
Fermeture de porte :	Poignée repliable, fermeture en 3 points dont 2 sur rouleaux		
Arrêt de porte :	5 points dont 90°		
Ventilation :	Forcée par ventilateur(s) (LOG-2033-240 [©])		
Montage :	Sur fût ou sur base avec quincaillerie appropriée		

* Matériaux et couleurs personnalisées disponibles sur demande avec quantité minimale.

Physical characteristics :

Dimensions (inch) :	Width	Depth	Height
	20.6	16.5	50.0 58.0
Weight (lbs) :	176 (Mounting base excluded)		
Materials :	SSI 304		
Operating temperature :	-29 to +167 Fahrenheit		
Casing color * :	SSI Natural #4		
Door closing :	Latch with folding handle, 3-point closure, 2 of which on rollers		
Door stopper :	5 points including 90 °		
Ventilation :	Forced air fan (s) (LOG-2033-240 [©])		
Mounting :	On post or base with appropriate hardware		

* Fabrication material and custom colors available on request with minimum order quantity.

Pour commander

LOG-21509 est le numéro d'assemblage général.
N'hésitez pas à nous contacter pour analyser vos besoins !

[©] Ce produit est couvert par un/des brevets Canadiens ou Américains.

To order

LOG-21509 is the general assembly number
Do not hesitate to contact us to analyze your needs!

[©] This product is protected by Canadian and/or US patents.